

# FAX お引合い送信フォーム

To 日東化工株式会社 御中

FAX (072)964-1374

弊社 ポロンのホームページをご覧ください誠に有難うございます。  
 お手数ですが、お引合いの内容を本送信フォームにご記入いただき 弊社まで FAX 送信  
 してください。 内容を確認の上、見積り等の返信をさせていただきます。

平成 年 月 日

御社名		ご担当者名	
ご住所			
TEL		FAX	
E-mail	@		

★ポロン材料常時取扱分 ※タイミングにより在庫がない場合もあります

	種類/厚みmm	特徴
LE-20	2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T	ソフトタイプ;クッション材、パッキン材
L-24	3.0T, 4.0T, 5.0T, 10T	ソフトタイプ;クッション材、パッキン材
L-32	1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T, 6.0T	ソフトタイプ;クッション材、パッキン材
H-24	3.0T	ハードタイプ;シール材、防振材
H-32	1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T	ハードタイプ;シール材、防振材
H-48	0.5T, 0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.5T, 2.0T, 3.0T	ハードタイプ;シール材、防振材
HH-48	0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T	高硬度タイプ;足ゴム等
HH-48C	1.0T, 2.0T, 5.0T	高硬度タイプ;足ゴム等
FH-48	2.0T	超高硬度タイプ
MS-40	1.0T, 1.5T, 2.0T	ノンハロゲン難燃;一般ポロンのLEタイプ相当
ML-32	1.5T, 2.0T, 3.0T	ノンハロゲン難燃;一般ポロンのLタイプ相当
MH-32	1.5T, 2.0T, 3.0T	ノンハロゲン難燃;一般ポロンのHタイプ相当
SR-S-70P	0.2T	PETフィルムラミポロン;低反発性
SR-S-48P	0.3T	PETフィルムラミポロン;低反発性
SR-S-40P	0.4T, 0.5T, 1.0T	PETフィルムラミポロン;低反発性
SR-S-32P	1.5T, 2.0T	PETフィルムラミポロン;低反発性
SR-S-24P	0.7T, 0.9T, <del>1.2T, 2.0T</del> , 3.0T	PETフィルムラミポロン;低反発性
MO-48	0.8T, 1.0T, 1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T	UL94HBF適合;難燃ハードタイプ
MX-48HF	0.8T, 1.0T, 1.5T, 3.0T	難燃最高硬度タイプ
U-32	3.0T	一般 難燃タイプ 白色

・引合い内容

試作用素材の購入 (定尺 500mmX1M)     試作品の購入 (四角)     試作品の購入 (型もの)

・その他、試作品の時・・・

別紙あり     図面あり

必要材料タイプ、サイズ(素材定尺は500mmX1Mです。)、数量、納期、その他をご記入ください。

日東化工株式会社 TEL 072-964-2836