

# FAX お引合い送信フォーム

To 日東化工株式会社 御中

FAX (072)-964-1374

弊社 ポロンのホームページをご覧ください誠に有難うございます。  
 お手数ですが、本送信フォームのお引合いのポロンに○で囲んでいただき、弊社までFAX送信  
 してください。内容を確認の上、見積り等の返信をさせていただきます。

平成 年 月 日

御会社名		ご担当者名	
ご住所			
TEL		FAX	
E-mail	@		

★ポロン材料常備在庫分 ※タイミングにより納期がかかることがあります。

タイプ	厚み (mm)	特徴
LE-20	2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T, 6.0T	ソフトタイプ
LE-20LF	2.0T	ソフトタイプ
L-24	3.0T, 4.0T, 5.0T, 6.0T, 8.0T, 10T, 15T	ソフトタイプ
L-32	1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T, 6.0T	ソフトタイプ
H-24	3.0T, 4.0T, 5.0T, 8.0T, 10T, 12T	ハードタイプ
H-32	1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T, 6.0T	ハードタイプ
H-48	0.5T, 0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T	ハードタイプ
HH-48	0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.5T, 2.0T, 3.0T, 4.0T, 5.0T	高硬度タイプ
HH-48C	0.8T, 1.0T, 1.5T, 2.0T, 4.0T, 5.0T	高硬度タイプ
FH-48	2.0T, 3.0T, 5.0T	超高硬度タイプ
CH-48	2.0T, 3.0T, 5.0T	高硬度タイプ
MS-40	0.9T, 1.0T, 1.5T, 2.0T	ソフトタイプ (難燃)
MS-40P	0.5T	ソフトタイプ (難燃)
MH-32	1.5T, 2.0T, 3.0T	ハードタイプ (難燃)
MH-48P	0.3T	ハードタイプ (難燃)
ML-32	1.5T, 2.0T, 3.0T	ソフトタイプ (難燃)
MO-48	0.8T, 1.0T, 2.0T, 3.0T, 4.0T	超高硬度タイプ (難燃)
MX-48HF	0.8T, 1.0T, 1.5T, 2.0T, 3.0T	滑り止め用 (難燃)
SRS-15P	0.5T, 1.0T	低反発タイプ
SRS-24P	0.7T, 0.8T, 0.9T, 3.0T	低反発タイプ
SRS-32P	0.6T, 0.7T, 1.5T, 2.0T	低反発タイプ
SRS-40P	0.4T, 0.5T, 0.7T, 1.0T	低反発タイプ
SRS-48P	0.3T	低反発タイプ
SRS-70P	0.2T	低反発タイプ
SRU-40P	0.5T	低反発タイプ (難燃)
TR-24	2.0T	耐熱タイプ
U-32 白	3.0T (黄変しています)	廃止品番予定
WP-32P	2.0T	防水タイプ

※FH-48, MO-48, U-32 は廃止品番予定です。

※サイズはすべて 500mmx1M です。テープ付 (#5000NS) も可能です。数量・納期・その他を記入ください。